

Exame Final Nacional de Geometria Descritiva A

Prova 708 | 2.ª Fase | Ensino Secundário | 2017

11.º Ano de Escolaridade

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho

Critérios de Classificação

8 Páginas

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.

Os critérios de classificação das respostas organizam-se de acordo com os seguintes parâmetros: (A) Tradução gráfica dos dados, (B) Processo de resolução, (C) Apresentação gráfica da solução, (D) Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis e (E) Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados. Os três primeiros apresentam-se organizados por etapas e os dois últimos por níveis de desempenho. A cada etapa e a cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.

A classificação das respostas resulta da soma das pontuações atribuídas a cada parâmetro.

Parâmetro A — Tradução gráfica dos dados

As pontuações indicadas para a tradução gráfica de cada um dos dados dos itens não podem ser subdivididas: qualquer representação total ou parcialmente incorreta de um dado é classificada com zero pontos, como se indica no Quadro 1.

Parâmetro B — Processo de resolução

Considerando a diversidade de métodos suscetíveis de serem utilizados na resolução gráfica dos problemas propostos, as sequências de etapas indicadas nos critérios específicos de classificação de alguns dos itens constituem apenas exemplos, podendo não corresponder às dos processos de resolução apresentados na resposta. Assim, desde que os problemas tenham sido corretamente resolvidos, a pontuação prevista para este parâmetro deve ser atribuída na totalidade. Em caso de erro(s), a pontuação deve ser subdividida de forma adequada ao processo de resolução apresentado e atribuída de acordo com o Quadro 1.

Todas as etapas metodologicamente corretas relativas ao processo de resolução devem ser pontuadas de acordo com os critérios específicos de classificação, mesmo que existam erros em traçados precedentes ou dados incorretamente traduzidos.

As etapas que descaracterizem o problema, impossibilitando a(s) correta(s) ou parcialmente correta(s) projeção(ões) dos elementos pedidos na apresentação gráfica da solução, são classificadas com zero pontos.

A pontuação a atribuir a cada etapa do processo de resolução, ou às etapas que as substituam em caso de processo de resolução diferente do apresentado, deve ser arredondada, por excesso, a um número inteiro.

Parâmetro C — Apresentação gráfica da solução

As pontuações indicadas para a apresentação gráfica da solução dos problemas só podem ser atribuídas na sua totalidade se as soluções apresentadas estiverem corretas.

Contudo, soluções incompletas ou parcialmente corretas podem ser pontuadas de acordo com o Quadro 1, com pontuação arredondada, por excesso, a um número inteiro.

O Quadro 1 apresenta os critérios a observar na classificação dos seguintes parâmetros: (A) Tradução gráfica dos dados, (B) Processo de resolução e (C) Apresentação gráfica da solução.

Quadro 1 — Critérios a observar na classificação dos parâmetros A, B e C

Parâmetros		Pontuação a atribuir
A	Tradução gráfica dos dados	Os dados traduzidos corretamente são pontuados por inteiro. Os dados traduzidos incorretamente são pontuados com zero pontos.
B	Processo de resolução	As etapas corretamente resolvidas são pontuadas por inteiro. As etapas cuja resolução incorreta não compromete o processo de resolução são pontuadas com metade da pontuação prevista, com arredondamento, por excesso, a um número inteiro. As etapas cuja resolução incorreta compromete o processo de resolução ou descaracteriza o problema são pontuadas com zero pontos.
C	Apresentação gráfica da solução	A solução correta é pontuada por inteiro. A solução incompleta é pontuada com metade da pontuação prevista, com arredondamento, por excesso, a um número inteiro. A solução parcialmente correta que resulta da incorreta tradução gráfica dos dados é pontuada com metade da pontuação prevista, com arredondamento, por excesso, a um número inteiro. A solução parcialmente correta que resulta de erros que não comprometem o processo de resolução é pontuada com metade da pontuação prevista, com arredondamento, por excesso, a um número inteiro. A solução incorreta que resulta de erros que comprometem o processo de resolução ou que descaracterizam o problema é pontuada com zero pontos.

Os critérios de classificação relativos aos parâmetros (D) Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis e (E) Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados apresentam-se organizados por níveis de desempenho. Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração.

O Quadro 2 apresenta a pontuação a atribuir no parâmetro (D) Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis.

Quadro 2 — Pontuação a atribuir no parâmetro D

Níveis de desempenho relativos ao parâmetro D		Soma dos pontos atribuídos nos parâmetros A, B e C		
		de 0 a 10 pontos	de 11 a 33 pontos	de 34 a 44 pontos
		Pontos a atribuir		
2	Notações legíveis, corretamente posicionadas e de acordo com as convenções usuais, e execução correta de tracejados ou de manchas de preenchimento de secções e de áreas de sombra.	0	2	3
1	Notações incompletas, pouco legíveis ou mal posicionadas, mas de acordo com as convenções usuais, e execução com irregularidade de tracejados ou de manchas de preenchimento de secções e de áreas de sombra.	0	1	2

Este parâmetro será pontuado com zero pontos nas seguintes situações: ausência total de notações; notações ilegíveis ou em desacordo com as convenções usuais; ou, ainda, execução muito deficiente de tracejados ou de manchas de preenchimento de secções e de áreas de sombra.

O Quadro 3 apresenta a pontuação a atribuir no parâmetro (E) Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados.

Quadro 3 — Pontuação a atribuir no parâmetro E

Níveis de desempenho relativos ao parâmetro E		Soma dos pontos atribuídos nos parâmetros A, B e C		
		de 0 a 10 pontos	de 11 a 33 pontos	de 34 a 44 pontos
		Pontos a atribuir		
2	Construções rigorosas, com traçados regulares e com diferenciação adequada de espessura e de intensidade de traço.	0	2	3
1	Construções com falhas de rigor que não comprometem o processo de resolução gráfica do problema, com traçados irregulares e com diferenciação irregular de espessura e de intensidade de traço.	0	1	2

É classificada com zero pontos qualquer construção cuja falta de rigor comprometa o processo de resolução gráfica do problema, com execução muito deficiente de traçados ou com diferenciação inadequada de espessura e de intensidade de traço.

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO

1.	50 pontos
(A) Tradução gráfica dos dados	4 pontos
Projeções do ponto A	1 ponto
Projeções do ponto B	1 ponto
Projeções do ponto C	1 ponto
Projeções do ponto P	1 ponto
(B) Processo de resolução	30 pontos
Exemplo	
Determinação da direção das retas horizontais do plano α	4 pontos
Determinação da direção das retas frontais do plano α	4 pontos
Projeção horizontal de uma reta paralela ao plano α contendo o ponto P	8 pontos
Projeção frontal dessa mesma reta	8 pontos
Determinação dos traços da reta paralela ao plano α contendo o ponto P	6 pontos
(C) Apresentação gráfica da solução	10 pontos
Traço horizontal do plano θ	5 pontos
Traço frontal do plano θ	5 pontos
(D) Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis*	3 pontos
*Quadro 2 da página 3.	
(E) Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados*	3 pontos
*Quadro 3 da página 4.	

2. **50 pontos**

- (A) Tradução gráfica dos dados 5 pontos
- Projeções do ponto **M** 1 ponto
 - Traço horizontal do plano **p** 2 pontos
 - Projeções do ponto **P** 2 pontos

- (B) Processo de resolução 29 pontos

Exemplo

- Representação dos traços do plano de perfil que contém o ponto **P** 1 ponto
- Projeções da reta de intersecção do plano **p** com o plano de perfil que contém o ponto **P** 1 ponto
- Projeções da reta de perfil que contém o ponto **P** e é perpendicular à anterior 1 ponto
- Determinação do eixo de rebatimento deste plano 2 pontos
- Representação da reta de perfil do plano **p** no plano rebatido 6 pontos
- Representação do ponto **P** no plano rebatido 4 pontos
- Representação da reta que contém o ponto **P**, perpendicular à reta de perfil do plano **p**, no plano rebatido 6 pontos
- Representação do ponto comum a estas duas retas no plano rebatido 4 pontos
- Projeções do ponto anterior 4 pontos

- (C) Apresentação gráfica da solução 10 pontos

- Representação da verdadeira grandeza do segmento de reta que identifica a distância pedida 2 pontos
- Representação da projeção horizontal do segmento de reta que identifica a distância pedida 4 pontos
- Representação da projeção frontal do segmento de reta que identifica a distância pedida 4 pontos

- (D) Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis* 3 pontos

*Quadro 2 da página 3.

- (E) Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados* 3 pontos

*Quadro 3 da página 4.

3. 50 pontos

- (A) Tradução gráfica dos dados 5 pontos
- Projeções do ponto **O** 1 ponto
 - Projeções do vértice **A** 1 ponto
 - Abcissa do vértice **V** 1 ponto
 - Projeções do ponto **K** 1 ponto
 - Representação do plano δ 1 ponto

- (B) Processo de resolução 29 pontos

Exemplo

- Representação dos traços do plano que contém a base da pirâmide ... 1 ponto
- Determinação do eixo de rebatimento do plano da base da pirâmide .. 1 ponto
- Representação do ponto **O** no plano rebatido 1 ponto
- Representação do vértice **A** no plano rebatido 2 pontos
- Representação dos outros vértices da base no plano rebatido 2 pontos
- Projeções do vértice **B** 2 pontos
- Projeções do vértice **C** 2 pontos
- Projeções do vértice **D** 2 pontos
- Projeções do vértice **V** 2 pontos
- Projeção horizontal da pirâmide 2 pontos
- Projeção frontal da pirâmide 2 pontos
- Determinação das projeções do ponto de intersecção do plano δ com a aresta [**AV**] 2 pontos
- Determinação das projeções do ponto de intersecção do plano δ com a aresta [**CV**] 2 pontos
- Determinação das projeções do ponto de intersecção do plano δ com a aresta lateral que contém o ponto de menor cota da base 2 pontos
- Determinação das projeções do ponto de intersecção do plano δ com uma das arestas da base 2 pontos
- Determinação das projeções do ponto de intersecção do plano δ com outra das arestas da base 2 pontos

- (C) Apresentação gráfica da solução 10 pontos

- Identificação da projeção horizontal do sólido resultante 4 pontos
- Identificação da projeção frontal do sólido resultante 4 pontos
- Identificação a tracejado da projeção horizontal visível da secção 2 pontos

- (D) Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis* 3 pontos

*Quadro 2 da página 3.

- (E) Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados* 3 pontos

*Quadro 3 da página 4.

4.	50 pontos
(A) Tradução gráfica dos dados	5 pontos
Representação do eixo axonométrico x	2 pontos
Representação do eixo axonométrico y	2 pontos
Representação do eixo axonométrico z	1 ponto
(B) Processo de resolução	29 pontos
Exemplo	
Rebatimento de um par ou de dois pares de eixos coordenados	4 pontos
Construção auxiliar para determinar a projeção do vértice A	2 pontos
Projeção do vértice A	2 pontos
Construção auxiliar para determinar a projeção dos outros vértices do prisma 1	3 pontos
Construção auxiliar para determinar a projeção dos outros vértices do prisma 2	3 pontos
Construção auxiliar para determinar a projeção dos outros vértices do prisma 3	3 pontos
Projeção dos vértices do prisma 1	4 pontos
Projeção dos vértices do prisma 2	4 pontos
Projeção dos vértices do prisma 3	4 pontos
(C) Apresentação gráfica da solução	10 pontos
Representação axonométrica do sólido resultante	10 pontos
(D) Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis*	3 pontos
*Quadro 2 da página 3.	
(E) Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados*	3 pontos
*Quadro 3 da página 4.	
TOTAL	200 pontos

COTAÇÕES

Item				TOTAL
Cotação (em pontos)				
1.	2.	3.	4.	
50	50	50	50	200